



FIRE RATED PRODUCTS

www.Akfix.com



SẢN PHẨM NGĂN CHÁY

**KHẢ NĂNG CHỊU
LỬA ĐẾN 240 PHÚT.**

**KHÔNG MÙI,
CẤP A+**

**BỊT KÍN HOÀN TOÀN
KHI HỎA HOẠN**



AC607 TRÁM KHE NGĂN CHÁY LAN

AC607 là chất trám khe chống cháy một thành phần lý tưởng để bịt kín các mối nối nhằm ngăn chặn sự di chuyển của khí độc và khói độc trong các vách ngăn và cửa ra vào, lỗ thông tầng, xuyên tường.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Gốc sản phẩm	: Acrylic phân tán
Trạng thái	: đặc sệt
pH	: 7.5-9
Tỉ trọng	: 1,58 ± 0,03 gr/cm ³ (ASTM D 792)
Thời gian ráo mặt	: 15-30 phút (23°C và 50% R.H)(ASTM C 679-03)
Tốc độ khô (mm/ngày)	: Min.2 mm/ngày (23°C và 50% R.H)
Độ cứng Shore A	: 40 ± 5 Shore A
Độ giãn dài	: > 100% (ASTM D 412)
Lực kéo	: ≥ 0,4 N/mm ² (ASTM D 412)
Nhiệt độ thi công	: +5°C to +40°C
Tỉ lệ co ngót	: %10-15 (ASTM D 412)



ĐẶC TÍNH

Khả năng chống cháy hơn 4 giờ mà không cần sử dụng bất kỳ vật liệu phụ trợ nào trong một số điều kiện thí nghiệm. Xếp hạng chịu lửa M1 theo thử nghiệm bức xạ NF P 92-501. Cung cấp khả năng chống cháy cho các hệ thống HVAC, giúp ngăn chặn sự lan truyền của khói và lửa, tăng cường khả năng giữ hơi, bảo ôn cho hệ HVAC, cũng như khả năng chống hóa chất và chống cháy. Bám dính tốt với hầu hết các loại bề mặt xây dựng thông thường, dễ thi công, vẫn dẻo sau khi lưu hóa, có thể sơn, không bị chảy sệ.



ỨNG DỤNG

Phong kín các mối nối và đường nối, hoặc tại một số khu vực bắt buộc phải có yêu cầu về khả năng chống cháy. Được phát triển để cung cấp khả năng niêm phong, có đàn hồi, kín khí cho hệ thống ống gió mà không cần thêm băng keo. Có thể được sử dụng trên các khớp nối mặt bích trong hệ thống điều hòa không khí và thông gió tốc độ thấp và cao để ngăn ngừa sự mất áp suất bên trong ống dẫn.



ĐÓNG GÓI

Mã sản phẩm	Màu	Thể tích	Thùng
AA607.5	trắng	310ml	12
AA607.4	trắng	400 ml	12
AA607.3	trắng	600 ml	12
AA701	trắng	Br. 550 g.	12
AA761	trắng	600 ml	12



CHỨNG NHẬN



Fire Class

More than 4 hours
fire resistance
according to
EN 1366-4

