

THIẾT BỊ CẮT SÉT 1 PHA TEC MT80-1P

- CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ đã cấp đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.
- Được kiểm tra chất lượng trực tiếp từ máy phát xung sét.
- Cắt sét rất hữu hiệu do sử dụng công nghệ MOV
- Thiết kế Module giúp thiết bị bảo dưỡng, thay thế nhanh chóng, thuận tiện.
- Thay thế nóng khi bảng màu đỏ báo lỗi xuất hiện trên module cắt sét.
- Cảnh báo xa bằng tiếp điểm dạng NC hoặc NO



CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHỦ YẾU

Tên, số hiệu		TEC MT80-1P
Điện áp làm việc bình thường	Un	220-240V
Tần số hoạt động		50/60Hz
Điện áp chịu đựng liên tục lớn nhất	Uc	≥275 VAC
Dòng xung sét dạng sóng 10/350μs	Iimp	L-N: 15kA và N-E: 50kA
Dòng xả danh nghĩa dạng sóng 8/20μs	In	L-N: 40kA và N-E: 50kA
Dòng xả tối đa dạng sóng 8/20μs	Imax	L-N: 80kA và NE: 100kA
Mức điện áp bảo vệ	Up	<1,5kV
Thời gian đáp ứng	tA	L-N: <5ns và N-E: <100ns
Cầu chì dự phòng lớn nhất		160A gL/gG
Chế độ bảo vệ		1+N (L-N và N-E)
Công nghệ chế tạo		MOV và GDT với ngắt kết nối nhiệt
Trạng thái thiết bị khi hoạt động		Có cờ báo hiệu tốt (xanh) và lỗi (đỏ)
Kích thước (cao x sâu x rộng)		90 x 81 x 36 (mm)
Cảnh báo xa		Tiếp điểm NC và NO
Trọng lượng		0,3 kg
Vỏ bao quanh		Nhựa nhiệt dẻo UL94-V0, độ kín tiêu chuẩn IP20
Đầu nối		Dây có diện tích mặt cắt từ 2,5 mm ² đến 25 mm ² , thanh cái 35mm ² . Dây tính hiệu 1,5mm mm ² .
Lắp đặt		Gài trên thanh ray DIN Rail 35mm
Nhiệt độ hoạt động		-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Độ ẩm		0% to 95% không ngưng tụ
Phù hợp các tiêu chuẩn		IEC 61643-11.
Ghi chú: Hình thức có thể thay đổi mà không báo trước trên cơ sở chất lượng đảm bảo		

II.CÁCH ĐẦU NỐI:

Lưu ý: Không đấu nối dây từ bộ cắt sét tới nguồn dài quá 50cm để đảm bảo chống sét hiệu quả.

