

THIẾT BỊ CẮT SÉT 3 PHA TEC MT50-3P

- CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ đã cấp đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.
- Được kiểm tra chất lượng trực tiếp từ máy phát xung sét.
- Cắt sét rất hữu hiệu do sử dụng công nghệ MOV
- Thiết kế Module giúp sản phẩm chắc chắn và tin cậy.
- Thay thế nóng khi bằng màu đỏ báo lỗi xuất hiện trên module cắt sét.
- Cảnh báo xa bằng rơ le khô dạng NC hoặc NO



CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHỦ YẾU

Tên, số hiệu	TEC MT50-3P
Điện áp làm việc bình thường, Un	220V/380V
Mạng điện sử dụng thích hợp	TN-C, TN-C-S, TN-S, TT
Điện áp chịu đựng liên tục lớn nhất, Uc	300/475 VAC
Tần số hoạt động	50/60Hz
Dòng thoát sét bình thường: In	20kA 8/20μs (L1, L2, L3)-N, 20kA 8/20μs N-E
Dòng thoát sét cực đại dạng sóng 8/20μs, Imax	50kA 8/20μs(L1, L2, L3)-N, 50kA 8/20μs N-E
Dòng thoát sét cực đại dạng sóng 10/350μs, Iimp	7kA 10/350μs (L1, L2, L3)-N và N-E
Chế độ bảo vệ	(L1, L2, L3)-N và N-E
Công nghệ chế tạo	MOV với cắt kết nối nhiệt
Mức điện áp bảo vệ, Up	<360V
Trạng thái thiết bị khi hoạt động	Có cờ báo hiệu tốt (xanh) và lỗi (đỏ)
Kích thước(cao x sâu x rộng)	90 x 68 x 72 (mm)
Cảnh báo xa	Tiếp điểm NC và NO
Độ rộng ngang sản phẩm	4M(Bảng 4 automat đơn cực)
Trọng lượng	0,6 kg
Vỏ bao quanh	Cài DIN, nhựa nhiệt dẻo UL94-V0, độ kín tiêu chuẩn IP20
Đầu nối	Dây có diện tích mặt cắt từ 2,5 mm ² đến 50 mm ² hoặc thanh cái 12 mm x 2,5 mm.
Lắp đặt	Gài trên thanh ray DIN Rail 35mm
Nhiệt độ hoạt động	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Độ ẩm	0% to 95% không ngưng tụ
Phù hợp các tiêu chuẩn	IEC 61643-11.

II.CÁCH ĐẦU NỐI:

Lưu ý: Không đấu nối dây dài quá 50cm để đảm bảo chống sét hiệu quả.

