

CHỐNG SÉT MẠNG LAN J45-POE

- CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ đã cấp đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.
- Thiết kế tối ưu với việc đường nguồn có thể chạy trên 2 trong 4 đôi dây bất kỳ đều được
- Thiết kế tối ưu với độ suy hao thấp.
- Kết hợp mạch lọc, mạch cách ly với công nghệ chống sét bằng TVS và GDT nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất.
- Thiết kế Module vỏ nhôm giúp sản phẩm chắc chắn và tin cậy.



CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHỦ YẾU

Chỉ tiêu		Thông số kỹ thuật	
		Nguồn điện	Mạng LAN
Model		TEC -SPD/J45/48/POE	
Công nghệ chế tạo		TVS-GDT	
Đầu nối		Mắc nối tiếp	
Các chế độ bảo vệ		Mạng LAN	
Điện áp làm việc bình thường	Un	48V	5V
Điện áp làm việc liên tục lớn nhất	Uc	68VDC	7,5V
Khả năng thoát sét cực đại	Imax	10kA	
Khả năng thoát sét bình thường	In	5kA	
Điện áp bảo vệ tại In(Line-Lile)	Up	≤150V	≤25V
Điện áp bảo vệ tại In(Line-PG)	Up	≤150V	≤150V
Thời gian nhạy đáp	tA	<1ns	
Tốc độ		-	10/100/1000Mbps
Jack đầu		J45	
Cáp tiếp địa		4mm ²	
Nhiệt độ, độ ẩm hoạt động		-40÷80°C, 5÷95% không ngưng tụ	
Tiêu chuẩn vỏ hộp		IP20	
Chất liệu vỏ hộp		Bằng nhôm	
Đầu vào, đầu ra		Hai đầu	
Kích thước		137x40x25(mm)	

Đầu nối:

