CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM-HÀNG HÓA TRƯỚC KHI XUẤT XƯỞNG(CQ)
Certificate of Quality
THIẾT BỊ CẮT SÉT 3 PHA CÔNG NGHỆ MOV&GDT
TEC MT80-3P

Ngày kiểm tra: / /2026
Địa điểm: Phòng kỹ thuật Công ty TEC
Số lượng: 01 bộ
Serial Number: S/N:

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHỦ YẾU

Tên, số hiệu		TEC MT80-3P	Đạt	Không Đạt
Điện áp làm việc bình thường	Un	220/380V	√	
Tần số hoạt động		50/60Hz	√	
Điện áp chịu đựng liên tục lớn nhất	Uc	≥275 VAC/480V AC	√	
Dòng xung sét dạng sóng 10/350μs	Iimp	L1-N, L2-N, L3-N: 15kA và N-E: 50kA	√	
Dòng xả danh nghĩa dạng sóng 8/20μs	In	L1-N, L2-N, L3-N: 45kA và N-E: 50kA	√	
Dòng xả tối đa dạng sóng 8/20μs	Imax	L1-N, L2-N, L3-N: 80kA và NE: 100kA	√	
Mức điện áp bảo vệ	Up	<1,5kV	√	
Thời gian đáp ứng	tA	<5ns	√	
Cầu chì dự phòng lớn nhất		160A gL/gG	√	
Chế độ bảo vệ		3P+N (L1-N, L2-N, L3-N và N-E)	√	
Công nghệ chế tạo		MOV và GDT với ngắt kết nối nhiệt	√	
Trạng thái thiết bị khi hoạt động		Có cờ báo hiệu tốt (xanh) và lỗi (đỏ)	√	
Kích thước (cao x sâu x rộng)		90 x 81 x 72 (mm)	√	
Cảnh báo xa		Tiếp điểm NC và NO	√	
Trọng lượng		0,3 kg	√	
Vỏ bao quanh		Nhựa nhiệt dẻo UL94-V0, độ kín tiêu chuẩn IP20	√	
Đấu nối		Dây có diện tích mặt cắt từ 2,5 mm² đến 25 mm², thanh cái 35mm². Dây tính hiệu 1,5mm mm².	√	
Lắp đặt		Gài trên thanh ray DIN Rail 35mm	√	
Nhiệt độ hoạt động		-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)	√	
Độ ẩm		0% to 95% không ngưng tụ	√	
Phù hợp các tiêu chuẩn		IEC 61643-11.	√	

Kết luận: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất công bố, đủ tiêu chuẩn để thương mại./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Giám đốc

S.Đ.K.K.D:0103011787-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VIỆT NAM Q.HAI BÀ TRƯNG - TP.HÀ NỘI

Bùi Quang Trung