

**CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG**  
**SẢN PHẨM-HÀNG HÓA TRƯỚC KHI XUẤT XƯỞNG(CQ)**  
**Certificate of Quality**

**THIẾT BỊ CẮT SÉT 1 PHA**  
**TEC MT50-1P**



Ngày kiểm tra: / /2025  
 Địa điểm: Phòng kỹ thuật Công ty TEC  
 Số lượng: bộ

**CÁC CHỈ TIÊU, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU**

Tên, số hiệu	TEC MT50-1P	Đạt	Không
Điện áp làm việc bình thường, Un	220-240V	√	
Điện áp chịu đựng liên tục lớn nhất, Uc	≥275 VAC	√	
Tần số hoạt động	50/60Hz	√	
Dòng thoát sét bình thường: In	20kA 8/20μs L-N 20kA 8/20μs N-E	√	
Dòng thoát sét cực đại dạng sóng 8/20μs, I <sub>max</sub>	50kA 8/20μs L-N 50kA 8/20μs N-E	√	
Dòng thoát sét cực đại dạng sóng 10/350μs, I <sub>imp</sub>	7kA 10/350μs	√	
Chế độ bảo vệ	L-N và N-E	√	
Công nghệ chế tạo	MOV với cắt kết nối nhiệt	√	
Mức điện áp bảo vệ, Up	<1.5kA	√	
Trạng thái thiết bị khi hoạt động	Có cờ báo hiệu tốt (xanh) và lỗi (đỏ)	√	
Kích thước(cao x sâu x rộng)	90 x 68 x 36 (mm)	√	
Cảnh báo xạ	Tiếp điểm NC và NO	√	
Độ rộng ngang sản phẩm	2M(Bảng 2 automat đơn cực)	√	
Trọng lượng	0,3 kg	√	
Vỏ bao quanh	Cài thanh DIN, nhựa nhiệt dẻo UL94-V0, độ kín tiêu chuẩn IP20(NEMA-1)	√	
Đầu nối	Dây có diện tích mặt cắt từ 2,5 mm <sup>2</sup> đến 25 mm <sup>2</sup> .	√	
Lắp đặt	Gài trên thanh ray DIN Rail 35mm	√	
Nhiệt độ hoạt động	-40°C to +80°C (-40°F to +176°F)	√	
Độ ẩm	0% to 95% không ngưng tụ	√	
Phù hợp các tiêu chuẩn	IEC 61643-11.	√	

**Kết luận: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất công bố, đủ tiêu chuẩn để thương mại./.**