



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VN

Địa chỉ: P1-M2 Phường Bách khoa Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Điện thoại: 0913217051, 043 6423399 Fax: 0436423299

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM-HÀNG HÓA TRƯỚC KHI XUẤT XƯỞNG(CQ)

Certificate of Quality

THIẾT BỊ CẮT LỘC SÉT 1 PHA 125A

TEC LP125-1P

Ngày kiểm tra: / /

Địa điểm: Phòng kỹ thuật Công ty TEC

Số lượng:bộ

Serial Number: S/N:.....



CÁC CHỈ TIÊU, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU

Chỉ tiêu	Thông số kỹ thuật	Đạt	Không
Model	TEC LP125-1P	✓	
Công nghệ chế tạo	MOV&GDT	✓	
Đầu nối	Mắc nối tiếp vào mạng điện	✓	
Các chế độ bảo vệ	Đa chế độ (L-N, N-E..)	✓	
Điện áp làm việc bình thường	Un 220-240V/50HZ±60HZ	✓	
Điện áp làm việc liên tục lớn nhất	Uc 300V	✓	
Số pha	1 pha 2 dây+G	✓	
Khả năng thoát sét cực đại	Imax Sơ cấp:L-N: 200kA(8/20μs), 25kA(10/350μs) N-E: 200kA(8/20μs), 100kA(10/350μs) Thứ cấp: 100kA(8/20μs)L-N	✓	
Cấp bảo vệ	3 cấp (MOV/Lọc LC/MOV)	✓	
Dòng tải	IL 125A	✓	
Bảo vệ quá tải, ngắn mạch(đầu vào)	MCB 125A 2 cực	✓	
Điện áp bảo vệ t@3kA (8/20μs)	Up <360V	✓	
Thời gian nhảy đập	tA <1ns	✓	
Dòng dò	<1μA	✓	
Suy giảm điện áp tối đa(%Un)	ΔU <1%	✓	
Lọc thông thấp và lọc nhiễu	Độ lợi: -40dB tại 100kHz	✓	
Hiện thị trạng thái hoạt động:	Sơ cấp: Hiện thị%, Thứ cấp: Cờ xanh(tốt) và đỏ(hỏng)	✓	
Cảnh báo xa dạng Abis	Rơ le khô:NC#NO	✓	
Nhiệt độ, độ ẩm hoạt động	-20°+80°C, 5+95% không ngưng tụ	✓	
Cấu đấu kết nối	Vào MCB, ra cầu đấu UK35 DIN.	✓	
Dây dẫn đầu nối nguồn điện	10+35mm ²	✓	
Chất liệu vỏ hộp	Bằng sắt, sơn tĩnh điện	✓	
Phương pháp lắp đặt	Gắn trên tường	✓	
Đầu vào, đầu ra	Từ phía dưới	✓	
Kích thước vỏ tủ : Rộng x Cao x Dày	358 x 400 x 138 (mm)	✓	
Trọng lượng	10kg	✓	
Phù hợp tiêu chuẩn	IEC61643-11	✓	

Kết luận: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất công bố, đủ tiêu chuẩn để thương mại./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ
VIỄN THÔNG VIỆT NAM



Bùi Quang Trung