



CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM-HÀNG HÓA TRƯỚC KHI XUẤT XƯỞNG(CQ)
Certificate of Quality
THIẾT BỊ CẮT LỘC SÉT 3 PHA 125A
TEC NR3125-200/MOV&GDT

Ngày kiểm tra: / /2025

Địa điểm: Phòng kỹ thuật Công ty TEC

Số lượng: 01 bộ

Serial Number:.



CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHỦ YẾU

Chỉ tiêu		Thông số kỹ thuật	Đạt	Không
Model in trên cánh tủ		TEC NR3125-200/MOV&GDT	✓	
Công nghệ chế tạo		MOV&GDT	✓	
Đầu nối		Mắc nối tiếp vào mạng điện	✓	
Các chế độ bảo vệ		Pha-Trung tính và Trung tính-Đất	✓	
Điện áp làm việc bình thường	Un	220/380/50HZ	✓	
Điện áp làm việc liên tục lớn nhất	Uc	300V/480V	✓	
Số pha		3 pha 4 dây+G	✓	
Khả năng thoát sét cực đại/pha	Imax	Sơ cấp: L-N:200kA(8/20μs), 25kA(10/350μs) N-E: 200kA(8/20μs), 100kA(10/350μs) Thứ cấp: L-N :100kA(8/20μs)	✓	
Khả năng thoát sét bình thường	In	80kA/pha	✓	
3 Giai đoạn bảo vệ		MOV-GDT/Lọc LC/MOV	✓	
Dòng tải/pha		3 pha, 125A/1pha	✓	
Bảo vệ quá tải, ngắn mạch		MCB 3 pha đầu vào dòng tải 125A/pha	✓	
Điện áp bảo vệ t@3kA (8/20μs)	Up	360V	✓	
Thời gian nhảy đáp	tA	<1ns	✓	
Dòng dò		<1μA	✓	
Suy giảm điện áp tối đa(%Un)		<1%	✓	
Lọc thông thấp và lọc nhiễu		Độ lợi: -40dB tại 100kHz	✓	
Hiển thị trạng thái hoạt động		Hiển thị phần trăm hoạt động(%) của các phần tử cắt sét.	✓	
Cảnh báo xa dạng Abis		Rơ le khô:NC#NO	✓	
Nhiệt độ, độ ẩm hoạt động		-20~80°C, 5~95%không ngưng tụ	✓	
Cầu đấu kết nối		Vào MCB, ra cầu đấu UK35 DIN.	✓	
Dây dẫn đấu nối nguồn điện		10~35mm ²	✓	
Dây dẫn kết nối cảnh báo		0,75mm ²	✓	
Chất liệu và tiêu chuẩn vỏ hộp		Bằng sắt, sơn tĩnh điện	✓	
Kích thước vỏ tủ : Rộng x Cao x Dày		492 x 550 x 138 (mm)	✓	
Phù hợp tiêu chuẩn		IEC61643-11, Class I, II, III	✓	
Trọng lượng		15kg	✓	

Kết luận: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất công bố, đủ tiêu chuẩn để thương mại./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ
THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VIỆT NAM

