

SHARP®

Be Original.

XP-M421W-W

XP-M401H-W

Máy chiếu laser lý tưởng cho lớp học



Tận hưởng tổng chi phí sở hữu thấp với hiệu suất laser DLP không có đèn và không có bộ lọc

Máy chiếu laser M Series cung cấp các tính năng cần thiết mà bạn cần để kết nối đơn giản và đáng tin cậy với khán giả của mình.



Các tính năng cần thiết cho các cơ sở giáo dục

- Có độ phân giải gốc WXGA và 1080p và độ sáng lên đến 4200 lumen cho hình ảnh dễ nhìn thấy ở bất kỳ đâu trong lớp học
- Bật nguồn trực tiếp và tắt nguồn nhanh giúp tối đa hóa thời gian trình bày
- Loa 8W tích hợp cung cấp âm lượng cần thiết cho các lớp học điển hình
- Cài đặt và vận hành trực quan cảm và chạy
- Đủ kết nối cho nhiều nguồn với đầu vào HDMI kép

Thiết kế môi trường bảo trì thấp

- Tuổi thọ laser vượt trội với công nghệ Chế độ™ ECO giúp tăng hoạt động lên đến 20.000 giờ, đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng
- Quản lý năng lượng cho phép máy chiếu tự động tắt khi không phát hiện thấy tín hiệu đến từ bất kỳ đầu vào nào
- Tự động bật nguồn khi phát hiện tín hiệu từ máy tính
- Bắt đầu nhanh (3 đến 4 giây) cho phép bạn bắt đầu trình bày trong vài giây
- Tiêu thụ điện năng thấp (0,5W ở chế độ chờ) giảm thiểu chi phí năng lượng

XP-M421W-W		XP-M401H-W	
Công nghệ hiển thị		0.65" DMD	
Độ sáng (lumens)	Độ sáng cao	4,200	4,000
	Chế độ ECO	3300	3100
Độ phân giải	Tiêu chuẩn	WXGA	1080p
	Hỗ trợ tối đa	Lên đến WUXGA (1920x1200) @ 60Hz qua HDMI	
Tỷ lệ khung hình		16:10 (Hỗ trợ 4:3, 16:9)	16:9 (Hỗ trợ 4:3, 16:10)
Độ tương phản (lên đến)		50,000:1	
Tuổi thọ laser (50%)	Độ sáng cao	14,000 Giờ	
	Chế độ ECO	20,000 Giờ	
Kích thước màn hình (đường chéo)		40 - 120 in. / 1.02 - 3.05m	
Khoảng cách chiếu		4.3 to 9.8 ft. / 1.3 to 3m	
Thấu kính	Thu phóng	Thủ công	
	Tỷ lệ thu phóng	1.3x	
	Tỷ lệ ném	1.19 - 1.54:1	1.16 - 1.47:1
	Focus	Thủ công	
	Khẩu độ F, độ dài tiêu cự f	F:2.43~2.78 /f=16.90~21.61mm	F:2.45~2.78 /f=17.31~21.61mm
Hiệu chỉnh Keystone		Thủ công (+/- 30° H/V (tự động dọc))	
Phạm vi đồng bộ hóa	Ngang	15-140kHz	
	Dọc	24-120Hz	
Khả năng tương thích tín hiệu video SD / HD		480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
Khả năng tương thích tín hiệu PC		VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, WUXGA	
Khả năng tương thích với Macintosh		Có	
Cổng kết nối vào	RGB1 (digital)	HDMI (v1.4b) w/ HDCP (v1.4)	
	RGB2 (digital)	HDMI (v1.4b) w/ HDCP (v1.4)	HDMI (v2.0) w/ HDCP (v2.2)
Cổng kết nối ra	Audio Out	Giắc cắm mini âm thanh nổi 3.5	
USB	Type A	Dịch vụ, Nguồn (1.5A)	
Kiểm soát bên ngoài		RS-232 (D-Sub 9pin), IR	
Loa tích hợp		8W	
Yêu cầu nguồn điện		100-240V AC, 50/60 Hz	
Dòng điện đầu vào		3.5A (bộ đổi nguồn bên ngoài)	
Công suất tiêu thụ	Độ sáng cao	195W	
	Chế độ ECO	150W	
	Chờ	0.5W	
Định hướng cài đặt		Sàn / Mặt trước, Sàn / Phía sau, Trần / Mặt trước, Trần / Phía sau	
Kích thước sản phẩm (WxHxD)		10.9 x 4.5 x 8.5 in. (278 x 115.5 x 216 mm)	
Khối lượng tịnh		6.6 lbs. (3.0 kg)	
Kích thước vận chuyển (WxHxD)		15.8 x 11.0 x 6.1 in. (400 x 280 x 155 mm)	
Tổng trọng lượng		10.2 lbs. (4.6 kg)	
Tiếng ồn của quạt		36dB (Độ sáng cao), 26dB (chế độ ECO)	
Nhiệt độ hoạt động		32-104°F / 0-40°C up to 2,500' 32-95°F / 0-35°C 2,500' to 5,000' 32-86°F / 0-30°C 5,000' to 10,000'	
Bộ nhớ		14-122°F / -10-50°C	
Độ ẩm		Độ ẩm 20 đến 80% (không ngưng tụ)	

Tính năng độc đáo

Bật nguồn trực tiếp và tắt nguồn nhanh giúp cải thiện hiệu quả và các tùy chọn bật / tắt nguồn tự động có thể giảm mức tiêu thụ điện năng

Máy chiếu laser DLP không cần bảo trì, không cần bộ lọc, được thiết kế để hoạt động lâu dài đáng tin cậy

Thiết kế nhỏ gọn cung cấp một giải pháp di động có thể dễ dàng mang từ nơi này sang nơi khác.

Bảo đảm

Chủ sở hữu đã đăng ký nhận được bảo hành có giới hạn năm (5) năm hoặc 20,000 giờ (tùy theo điều kiện nào đến trước).

Vận chuyển với

Điều khiển từ xa, pin, dây nguồn, cáp HDMI, hướng dẫn bắt đầu nhanh và nắp ống kính

Đặt hàng số mô hình

XP-M401H-W
XP-M421W-W

Phụ kiện

NP01UCM Giá treo trần đa năng
NP402CASE Hộp đựng mặt mềm

SHARP®
Be Original.

Sharp là nhãn hiệu đã đăng ký của Sharp Corporation. HDMI, Logo HDMI và Giao diện đa phương tiện độ nét cao là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing LLC. HDBaseT™ và logo HDBaseT Alliance là nhãn hiệu của HDBaseT Alliance. Tất cả các tên thương hiệu hoặc sản phẩm khác là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng. Thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi.