



MÁY HÚT BỤI TÚI VẢI

> CẤU TẠO CHUNG:

Quạt máy hút bụi túi vải được chia làm 6 bộ phận chính:

- + Quạt hút.
- + Túi vải: có loại từ 1 - 8 túi vải tùy theo nhu cầu.
- + Họng hút.
- + Ngăn chứa bụi.
- + Ngăn lảng và một số phụ kiện khác

> NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG:

- ◆ Các họng hút bụi được kết nối vào miệng hút của quạt.
- ◆ Nhờ lưu lượng và áp suất quạt thu bụi và thổi vào các túi vải.
- ◆ Các túi vải được làm từ các vật liệu lọc nên không khí có thể đi qua và bụi bị giữ lại.
- ◆ Qua một thời gian sử dụng, bụi bám nhiều trên thành túi làm giảm tiết diện lọc, vì vậy cần phải rã bụi thường xuyên.
- ◆ Khi bụi lắng xuống nhiều thì tiến hành tháo túi lọc ra để xả bụi.

THÔNG SỐ CƠ BẢN

1. Công suất: 1,1 - 11kW
(Power)
2. Lưu lượng : 2.500 - 12.000m³/h
(Flow)
3. Áp suất : 3.000 - 4.000Pa
(Pressure)
4. Hiệu suất : 95 - 98%
(Efficiency)

ƯU ĐIỂM

- » Toàn bộ thiết bị của quạt hút bụi đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tự động, đảm bảo độ chính xác cao, kết cấu bền vững và độ bền cao.
- » Sản phẩm được cắt trên máy cắt Fiber Lazer Bodor, Máy chấn CNC. Bề mặt máy hút bụi được sơn tĩnh điện hiện đại giúp máy có thẩm mỹ hơn.
- » Sử dụng động cơ CG Ấn Độ có cấp độ chống bụi chống nước là IP55 bền khi sử dụng trong môi trường bụi và ẩm.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN BỞI SYSTEM FAN GLOBAL



