



SAD-RV No

QUẠT VUÔNG CHỚP THÔNG GIÓ TRANG TRẠI

Đăng Cấp Châu Âu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	MODEL	Công suất	Tốc độ	Điện áp	Lưu lượng	Áp suất	Trọng lượng
		(kW)	(V/p)	(V)	(m³/h)	(Pa)	(kg)
Động cơ điện 3 pha có cánh tản nhiệt: IP 55 chống nước, chống bụi							
1	SAD-RV400	0,25	1460	380	1500-2000	80-30	19
2	SAD-RV500	0,37	1460	380	2500-3500	100-50	24
3	SAD-RV600	0,55	1460	380	4500-4800	140-50	31
4	SAD-RV700	0,75	1460	380	6800-10000	220-50	34
5	SAD-RV800	0,75	960	380	13000-20.000	220-50	39
6	SAD-RV900	0,55	550	380	25000-30000	150-50	43
7	SAD-RV1000	0,55	550	280	30000-35000	150-50	54
8	SAD-RV1200	0,75	550	280	35000-40000	150-50	72
9	SAD-RV1380	1,5	550	280	42000-47000	150-50	85

KÍCH THƯỚC

Kích thước quạt vuông (mm)		
L	W	H
400	400	400
500	400	500
600	400	600
700	400	700
900	400	900
1000	400	1000
1100	400	1100
1220	440	1220
1380	480	1380

*Bản vẽ có thể đã được cải tiến, Liên hệ System Fan để lấy bản vẽ và kích thước chính xác nhất

SỬ DỤNG

- Làm mát nhà xưởng, kho hàng, thông gió trang trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm, giúp giảm khí nóng, thông thoáng khí nóng trong trang trại, giúp gia súc gia cầm có môi trường phát triển tốt.
- Thông gió làm mát nhà xưởng, nhà kho bến bãi.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- ♦ Quạt hướng trục truyền động trực tiếp hoặc gián tiếp qua bộ truyền đai.
- ♦ Có 2 loại quạt: quạt không chớp và quạt có chớp. Lưu lượng lớn, độ ồn thấp do đường kính lớn, tốc độ nhỏ.
- ♦ Vật liệu chế tạo: thép, Inox.
- ♦ Quạt được thiết kế và sản xuất trên dây chuyền công nghệ Amada Nhật, Thụy sỹ... cánh quạt được cân bằng trên máy cân bằng số tự động.