

CATALOGUE

GỐI ĐỖ FOAM (FOAM SUPPORT)



▶ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Gối đỡ Foam là sản phẩm chuyên dùng không thể thiếu cho các đường ống trong các hệ thống điều hòa không khí: Chiller, VRV, VRF và được làm từ vật liệu poly urethane, có đặc tính cách nhiệt và khả năng chịu lực rất tốt, có thể chịu được tải trọng lớn của các đường ống.

- ✓ Có khả năng cách nhiệt, với hệ số dẫn nhiệt thấp
- ✓ Chịu lực nén tốt, với độ bền nén cao
- ✓ Khả năng kháng ẩm, chống thấm nước
- ✓ Sản phẩm có độ bền cao, tuổi thọ lâu dài và ổn định theo thời gian
- ✓ Vận chuyển và lắp đặt dễ dàng



DANH MỤC SẢN PHẨM

GỐI ĐỖ VUÔNG



GỐI ĐỖ TRÒN



GỐI ĐỖ 120 ĐỘ



GỐI ĐỖ ĐẶC BIỆT



► ỨNG DỤNG

Dùng để đỡ, chịu lực và cách nhiệt cho các đường ống của hệ thống điều hòa, hệ thống nước nóng trung tâm:

- Đường ống của hệ thống Chiller
- Đường ống của hệ thống VRV
- Đường ống nước ngưng
- Đường ống đồng
- Đường ống nước nóng

Ngăn chặn hiện tượng cầu nhiệt, đọng sương ống, hạn chế thất thoát năng lượng cho hệ



tại các vị trí giá đỡ thống.

► THÔNG SỐ KỸ THUẬT

NỘI DUNG	THÔNG SỐ	TIÊU CHUẨN
Vật liệu	Polyurethane Foam	Vàng, Đen
Tỷ trọng (Kg/m ³)	130 – 220 kg/m ³	ASTM D1622
Hệ số dẫn nhiệt (W/mK)	0.034 W/mK tại 24°	ASTM C518
Độ bền nén (MPa)	1.4 MPa – 3.15 MPa	ASTM D1621
Hệ số hấp thụ nước, ngâm trong 24h (%)	<5%	ASTM C272:200
Khả năng kháng cháy	Chuẩn B2, B3	DIN 4102
Nhiệt độ làm việc (°C)	-80°C – 110°C	-

BẢNG KÍCH THƯỚC GỐI ĐỖ CHO HỆ CHILLER

DN	INCH	ID	BẢN RỘNG (L)			
			ĐỘ DÀY T=25	ĐỘ DÀY T=32	ĐỘ DÀY T=40	ĐỘ DÀY T=50
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
15	1/2"	21	25;32;40;50	25;32;40;50	25;32;40;50	25;32;40;50
20	3/4"	28	25;32;40;50	25;32;40;50	25;32;40;50	25;32;40;50
25	1"	34	25;32;40;50	25;32;40;50	25;32;40;50	25;32;40;50
32	1 1/4"	43	25;32;40;50	25;32;40;50	25;32;40;50	25;32;40;50
40	1 1/2"	49	25;32;40;50	25;32;40;50	25;32;40;50	25;32;40;50
50	2"	60	25;32;40;50	25;32;40;50	25;32;40;50	25;32;40;50
65	2 1/2"	76	32;40;50	32;40;50	32;40;50	32;40;50
80	3"	89	32;40;50	32;40;50	32;40;50	32;40;50
100	4"	114	40;50	40;50	40;50	40;50
125	5"	140	-	40;50	40;50	40;50
150	6"	168	-	40;50	40;50	40;50
200	8"	219	-	-	40;50	40;50
250	10"	273	-	-	40;50	40;50
300	12"	325	-	-	50;80	50;80
350	14"	355	-	-	-	50;80
400	16"	406	-	-	-	50;80
450	18"	457	-	-	-	50;80
500	20"	508	-	-	-	80;100
600	22"	609	-	-	-	80;100

• Kích thước >DN600 và các kích thước không thông dụng có thể sản xuất theo yêu cầu.

BẢNG KÍCH THƯỚC GỐI ĐỖ CHO HỆ NƯỚC NGƯNG - HỆ NƯỚC NÓNG HỆ ỐNG ĐỒNG

D	ID	BẢN RỘNG (L)	ĐỘ DÀY					
			T=13	T=20	T=25	T=32	T=40	T=50
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ống nước ngưng PVC								
D21 - D48	21 - 48	25;32;40;50	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D60 - D110	60 - 110	32;40;50	-	✓	✓	✓	✓	✓
D125 - D160	125 - 160	40;50	-	-	-	✓	✓	✓
D180 - D200	180 - 200	40;50	-	-	-	-	✓	✓
Ống nước nóng PPR								
D20 - D50	20 - 50	25;32;40;50	-	-	✓	✓	✓	✓
D63 - D110	63 - 110	32;40;50	-	-	✓	✓	✓	✓
D125 - D160	125 - 160	40;50	-	-	-	✓	✓	✓
D180 - D200	180 - 200	40;50	-	-	-	-	✓	✓
Ống đồng								
D6 - D42	6 - 42	25;32;40;50	-	✓	✓	✓	✓	✓

• Các kích thước không thông dụng có thể sản xuất theo yêu cầu.

▶ CHỨNG CHỈ



▶ HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT



▶ DỰ ÁN TIÊU BIỂU



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HLT
HLT COMMERCE AND MANUFACTURE COMPANY LIMITED

📍 Số 24, ngách 3/2, phố Phú Đô, TDP số 4, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội

☎ 091 888 2552

✉ hltnvietnamltd@gmail.com

